

Robot de respuesta táctica para operaciones de salvamento y extinción de incendios tanto en entornos urbanos como forestales.

Características técnicas:

- Características físicas:
 - Dimensiones de base: 1835 L x 767 A x 546 H mm.
 - Peso base (incluida baterías): 495 kg.
 - Diámetro de giro: 1943 mm.
 - Capacidad de carga: 1039 kg a 0° / 725 kg a 40° / 420 kg en escaleras a 40°.
 - Velocidad máxima: 180 m/min – 10,8 km/h.
 - Capacidad de remolque de hasta 4 toneladas (con acople de tracción).
- Baterías:
 - Capacidad baterías: 24V y 130Ah.
 - Autonomía: en función de condiciones de uso, hasta 5 horas.
 - Tiempo de recarga: 8,5 horas con cargador AC/DC incluido.
 - Control: inalámbrico (R/C).

Opcionales de carrocería disponibles:

- Carrozados de extinción:
 - Monitor de agua-espuma de hasta 3600 l/min @ 10 bar y alcance de hasta 75 metros (agua) / 40 metros (espuma).
 - Ventilador acoplable de 220.000 m³/h.
 - Sistema de autoprotección perimetral.
 - Sistema de transporte de mangueras, lanzas, extintores y diverso material de extinción.
- Carrozados de rescate y salvamento:
 - Configuración de transporte de camilla y botellas de respiración.
 - Cámaras dinámicas para transmisión de imagen normal y técnica (inclinable 0° a +/- 180°).
 - Cámara de torre 360° con imagen normal y térmica (inclinable de 0° a +/- 90°).
 - Cabrestante de 3,6t de tracción.
 - Espectrómetro para detección de sustancias peligrosas con transmisión remota.
- Otras opciones de equipamiento a petición.



Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev01, agosto 2023

