

Vehículo con depósito de gran capacidad equipado para labores de limpieza viaria, con barra de baldeo delantera, carrete trasero para baldeo manual y accionado mediante PTO eléctrica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTACIONES DE BOMBA

Bomba de agua para labores de riego y baldeo de 15 bar de presión y caudal de 15 m³/h.



CONTROL DESDE PANTALLA

Pantalla de control de 4" que incluye volumen de agua disponible, regulación de presión de trabajo, activación de todos los elementos y parada de emergencia.



DEVANADERA TRASERA

Devanadera trasera con 20 metros de manguera de 1" y lanza.



BALDEO DELANTERO

Barra de baldeo delantera sin salientes, dispone de cuatro baldeadores orientables mediante joysticks integrados en volante.



GRAN CAPACIDAD

Depósito de agua con la capacidad máxima que permita la MMA del vehículo. Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), material polimérico (PP) o aluminio. Dispone de boca de hombre para su mantenimiento, indicador de nivel con boya, tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis y rompeolas para dividir el volumen.



SEGURIDAD

Faro rotativo color ámbar. Protecciones laterales antiempotramiento

Vehículo con depósito de gran capacidad equipado para labores de limpieza viaria, con barra de baldeo delantera, carrete trasero para baldeo manual y accionado mediante PTO eléctrica.

OPCIONALES DISPONIBLES

[3502] Pértiga superior de aluminio con giro de 360° con 15 m de manguera de 1".

[3503] Kit de devanadera adicional con 20 metros de manguera de 1" y lanza.

[3613] Devanadera auto retráctil para de 360° con 15 m de manguera de 3/4".

[3514] Tomas laterales con presión. Enganche tipo racor BCN para baldeo lateral.

[3690] Pértiga superior delantera con carrete auto retráctil de 15 m 3/4".

[3511] Caja de herramientas lateral con cerradura.

[3501] Barra de presión delantera con boquillas orientables en los extremos.

[3515] Depósito de agua y jabonera para aseo personal.

[3606] Baldeadores laterales manuales.

[3516] Cámara trasera.

[3537] Accionamiento eléctrico de la devanadera

[3626] Pantalla de 7" en cabina multifunción.

Chasis recomendado.

Debe contar con motor eléctrico adicional.

Volumen deposito (l)*	Chasis recomendado
7.000	16 Tn
8.000	18 Tn
15.000	26 Tn

*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año.
- El conjunto incluye homologación.
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks.
- Incluye Manual de Uso y Funcionamiento



Rev07, Enero 2025

C/Fridex Uno, Nº3. Alcalá De Guadaira, 41500, Sevilla | Teléfono: (+34) 955 95 15 48 | info@feniks.es | <https://feniks.es/>