

Vehículo contraincendios de mando carrozado sobre chasis comercial tipo pick-up, turismo, SUV o todoterreno.

Características técnicas:

- Carrocería:
 - Estructura exterior:
 - PRFV: capota tipo hard-top con cerramiento por portones [2222]
 - Libre: cerramiento propio del vehículo (para los turismos, todoterrenos, etc.) [2223]
 - Soportería específica para almacenamiento interior de equipos.
- Instalación eléctrica:
 - Señalización óptica y acústica de emergencia con 2 focos rotativos led sobre el techo de cabina, sirena electrónica de 3 tonos con micrófono, altavoz y amplificador de 100W.
 - Iluminación led en interior de armarios.
 - Preinstalación de emisora.
- Pintura y rotulación:
 - Chasis y carrocería en rojo RAL 3000. Parachoques, aletas y llantas en color original.
 - Rotulación básica específica del Servicio (escudos e identificación del vehículo) y marcado de contorno conforme a normativa vigente.

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):

- Sistema de cierre trasero por persiana horizontal (solo pick-ups) [2667]
- Iluminación de emergencia led: puente de luces [2650]-[2655], focos estroboscópicos 4 o 6 leds [2617]-[2618], barra trasera de señalización ámbar de 6 u 8 módulos [2621]-[2622].
- Iluminación perimetral de trabajo con focos led integrados [2630] u orientables [2616].
- Iluminación frontal de trabajo mediante barra led de 32" - 180W [2652]
- Sistema de carga de batería con enchufe 230V manual [2631] o autoeyectable [2632].
- Cabrestante cable acero-sintético 30 m y capacidad de arrastre de 3.600 kg [2623]-[2624] o 4300 kg [2625]-[2626].
- Gancho remolque tipo bola o mixto para 3.500 kg [2627].
- Off-Road: toma de aire elevada tipo snorkel [2639], estribos laterales [2640], sensor de profundidad de vadeo [2641], defensa delantera [2644].
- Soportes extraíbles en armarios para dotación pesada o herramientas manuales [2636].
- Soporte extraíble en portón trasero de grandes dimensiones y capacidad de carga mínima de 250 kg. [2663]
- Rotulación personalizada con material retroiluminiscente [2647].
- Sistema de comunicación con emisora y antena [2666]



Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis pick up, tipo Ford Ranger, Toyota Hilux, o vehículo comercial tipo turismo, todoterreno, SUV o similar.
- MTMA hasta 3500 kg.

Condiciones generales de venta

- Incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Garantía del equipo de 1 año.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks.



Rev01, enero 2025

